

Műszaki leírás (standard)

Méretek	1. szabvány: 2,4*6*2,6 m		Anyagai	Acél : ST 37
	2. szabvány: 3*7*2,6 m			Betonyp lap : TSE 634-2
	Speciális méretekben is készíthető			Üveggyapot: TS 901
	Kombinált és többszintes konténerek is gyárthatók.			Polisztirolhab: TS 7316
Műszaki adatok	<u>Földrengés körülményei</u>	1.fokú földrengés	Külső fal átviteli együttható	0,74 Kcal/m ² hC
	<u>Éghajlati viszonyok</u>	alkalmas az éghajlati viszonyokhoz	Szilárd átviteli együttható	0,96 Kcal/m ² hC
	<u>Hóterhelés</u>	80 KG/m ²	Bázis hővezetési együttható	0,68 Kcal/m ² hC
	<u>Szélerősség</u>	102 Km/h	Alváz teherbírás	200 KG/m ²
Fő falak	<u>Felülete</u>	0,50 mm vastag,7 mm osztásmélységgel a külső felületen COIL COATING festett horganyzott trapézlemez		
	<u>Szigetelése</u>	50 mm vastag polisztirol hab		
	<u>Belső bélés</u>	0,50 mm vastag,7 mm osztásmélységgel a külső felületen COIL COATING festett horganyzott trapézlemez		
Belső fal	<u>Belső felület</u>	0,50 mm vastag,7 mm osztásmélységgel a külső felületen COIL COATING festett horganyzott trapézlemez		
	<u>Belső fal szigetelés</u>	50 mm vastag poliuretán		
alapzat	<u>Konstrukció (horganyzott)</u>	2 mm vastag speciálisan kialakított acélprofilok és speciálisan kialakított szűkítés használatával jön létre		
	<u>Padlóburkolat</u>	PVC mineflo 16 mm vastag WC betonlapokra van lefektetve spec. epoxi alapú vízhatlan padlóbevonatot készítenek a padlóra		
teteje	<u>Konstrukció</u>	2 mm vastag speciálisan kialakított acélprofilok és speciálisan kialakított szűkítés használatával jön létre		
	<u>Tetőszerkezet</u>	0,5 mm vastag 27*200mm osztásmélységű természetes horganyzott lemezt használnak.		
	<u>Szigetelés</u>	80mm 14KG/m ³ vastagságú matrac üveggyapot		
	<u>Belső felület</u>	10 mm fehér kiváló minőségű PVC burkolat		
Ajtók	<u>Külső</u>	Szigetelt fémlemez ajtó 90*195 méretben 0,50mm vastag RAL 9002 festett horganyzott lemez		
	<u>Belső</u>	80*198-as méret Spec.-an kialakított és természetes horganyzott burkolattal rendelkezik		
Ablakok	<u>Ablak</u>	100*100 PVC ablak ER PEN márka		
	<u>Ablakkeret</u>	Természetes horganyzott lemezből készül,vastagsága 1,2 mm		
Üveg	4 mm vastag (2 rétegű)			
Festék	<u>Homlokzat</u>	RAL 9002		
	<u>Külső-Belső ajtókeret</u>	Egy réteg gyorsalapozó majd RAL 9902 festék		
	<u>Külső sarkok</u>	Egy réteg gyorsalapozó majd RAL 5017 festék		
	<u>Fém alkatrészek és belső sarkok</u>	Egy rétet gyorsalapozó		
Villany hálózat	<u>Kábel</u>	Elektromos teljesítmény 2000W,220 Volt 3*2,8 Nym világítási vezetékek aljzatvezetékekhez 2*1,5 Nym Öznur márkájú kábellel		
	<u>Lámpatestek</u>	PELSAN és BALKAYA márkájú lámpatesteket használnak		
	<u>Aljzatok és kapcsolók</u>	VIKO márkájú		
	<u>Lámpatestek elhelyezése</u>	1-1 db helyiségekben és 1 db a bejárati ajtó felett		
Gépészet (süllyesztett)	<u>Üveges (világítótestek)</u>	DOGVIT márkájú lámpatestek		
	<u>Mosogató és zuhanycsapok</u>	POLISU márkájú csapok		
	<u>Tiszta víz csövek</u>	PPRC- FIRAT márkájú		
	<u>Szennyvízcsövek</u>	PVC – FIRAT – GEDIZ márkájú		
szállítás	emelőberendezések és acélkötelek segítségével 4 sarokból emelhetők és süllyeszthetők			

! Cégünk szükség esetén módosíthatja a műszaki adatokat !